



CONDUCTORES RG S.R.L.

TELECOMUNICACIONES | RADIOFRECUENCIA

Denominación <i>Item</i>	Coaxial RG-6/U 0.72-4.7/75Ω
Artículo <i>Code</i>	074810

	Información Técnica		Technical Information	
Conductor interno <i>Inner Conductor</i>	Cu 1 x 0.72 mm		Cu 1 x 0.72 mm	
Aislación <i>Insulation Material</i>	PE Ø 4.7 mm		PE Ø 4.7 mm	
Blindaje <i>Shield</i>	Malla de Cu 97%		Braid Cu 97%	
2º Blindaje <i>2º Shield</i>	-		-	
Vaina <i>Jacket</i>	PVC Ø: 6.9 mm		PVC Ø: 6.9 mm	
Peso <i>Weight</i>	78 gr/mt		78 gr/mt	
Resistencia Conductor Central Máxima <i>Characteristic Impedance</i>	45 Ω/km		45 Ω/km	
Capacidad Nominal <i>Capacitance</i>	67 pF/mt		67 pF/mt	
Velocidad de Propagación <i>Propagation Velocity</i>	66%		66%	
Atenuación Nominal <i>Attenuation</i>	Frecuencia Mhz	dB/100 mts	Frequency Mhz	dB/100 mts
	1	1.6	1	1.6
	10	2.8	10	2.8
	50	6.4	50	6.4
	100	9.3	100	9.3
	200	14.1	200	14.1
	400	20.8	400	20.8
	700	27.3	700	27.3
	900	31.0	900	31.0
1000	33.1	1000	33.1	

Referencias:

Cu-Ag: Cobre Plateado | Cu-Sn: Cobre Estañado | CW: Acero Cobre | PE: Polietileno Sólido
 PEC: Polietileno Celular | HFLS: Termoplástico, libre de halógenos y baja emisión de humos.

References:

Cu-Ag: Silver Copper | Cu-Sn: Tin Copper | CW: Steel Coated Copper | PE: Solid Polyethylene
 PEC: Cell Polyethylene | HFLS: Thermoplastic Halogen-free and low smoke emission.