



CONDUCTORES RG S.R.L.

TELECOMUNICACIONES | COAXIALES

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Denominación <i>Item</i> | Coaxial TZC-750 25 0.31-1.95/75Ω |
| Artículo <i>Code</i> | 074330 |

| | Información Técnica | Technical Information | | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| Conductor interno <i>Inner Conductor</i> | Cu 1 x 0.31 mm | Cu 1 x 0.31 mm | | |
| Aislación <i>Insulation Material</i> | PE Ø 1.95 mm | PE Ø 1.95 mm | | |
| Blindaje <i>Shield</i> | Malla de Cu-Sn 95% | Braid Cu-Sn 95% | | |
| 2º Blindaje <i>2º Shield</i> | Malla de Cu-Sn 90% | Braid Cu-Sn 90% | | |
| Vaina <i>Jacket</i> | HFLS Ø: 3.60 mm | PVC Ø: 3.60 mm | | |
| Peso <i>Weight</i> | 21 gr/mt | 21 gr/mt | | |
| Resistencia Conductor Central Máxima <i>Characteristic Impedance</i> | 236 Ω/km | 236 Ω/km | | |
| Capacidad Nominal <i>Capacitance</i> | 67 pf/mt | 67 pf/mt | | |
| Velocidad de Propagación <i>Propagation Velocity</i> | 66% | 66% | | |
| Atenuación Nominal <i>Attenuation</i> | Frecuencia Mhz | dB/100 mts | Frequency Mhz | dB/100 mts |
| | 1 | 2.3 | 1 | 2.3 |
| | 17 | 9.2 | 17 | 9.2 |
| | 70 | 19.0 | 70 | 19.0 |
| | 100 | 23.0 | 100 | 23.0 |
| | 200 | 32.0 | 200 | 32.0 |

Referencias:

Cu-Ag: Cobre Plateado | Cu-Sn: Cobre Estañado | CW: Acero Cobre | PE: Polietileno Sólido
PEC: Polietileno Celular | HFLS: Termoplástico, libre de halógenos y baja emisión de humos.

References:

Cu-Ag: Silver Copper | Cu-Sn: Tin Copper | CW: Steel Coated Copper | PE: Solid Polyethylene
PEC: Cell Polyethylene | HFLS: Thermoplastic Halogen-free and low smoke emission.